

GATEFIRE

GATEWAY DI FIRMA DIGITALE E REPOSITORY

023:Apposizione firma digitale CADES automatica

Versione 2.0

VERS.	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
2.0	Paragrafi 4.2.1, 4.4.2 e 4.5	Aggiunta UANATACA come CA

INDICE

1.	Obiettivi	3
1.1	Scopo del servizio	3
2.	Fruitori	3
3.	Contesto	3
4.	Modalità di richiamo	3
5.	Descrizione delle operazioni del servizio di firma digitale automatica	3
5.1	Invocazione del servizio di firma digitale automatica	3
5.1.1	Descrizione dell'operazione	3
5.2	Interfaccia di richiamo (input)	3
5.3	Interfaccia di output con Codice esito = 0 (ok)	6
5.3.1	Metodo firmaCAdeSAutomatica	6
5.4	Interfaccia di output con Codice esito $\neq$ 0 (Nok)	7
5.4.1	Metodo firmaCAdeSAutomatica	7
5.4.2	Codici di errore	8
5.5	Tipologie di interfaccia richieste	9

1. Obiettivi

1.1 Scopo del servizio

Il metodo **firmaCADESAAutomatica** del Web Service **GateFireSrv** permette di apporre una firma digitale in modalità automatica (nel seguito indicata firma automatica), di tipo CADES, ad un file.

Questo metodo firma utilizzando la Certification Authority richiesta dall'applicativo chiamante.

NB: Il sistema non gestisce la firma automatica ARUBA.

2. Fruitore

I fruitori del servizio sono gli applicativi verticali che passano a Gatefire il file da firmare digitalmente.

3. Contesto

Non trattandosi di un sistema particolarmente complesso, non si ritiene utile fornire una visione di sintesi del contesto a cui il servizio si riferisce.

4. Modalità di richiamo

Il servizio viene richiamato con modalità sincrona.

5. Descrizione delle operazioni del servizio di firma digitale automatica

A fronte dell'esecuzione del servizio da parte di una applicazione chiamante, il servizio stesso esegue l'apposizione della firma digitale in modalità automatica su un file, utilizzando i servizi messi a disposizione dalla CA anch'essa indicata dall'applicazione chiamante.

Il servizio necessita delle credenziali della CA dell'utente (alias e pin)

5.1 Invocazione del servizio di firma digitale automatica

5.1.1 Descrizione dell'operazione

Il metodo di **firmaCADESAAutomatica** invoca l'esecuzione del servizio di apposizione della firma digitale automatica al file passato in input dall'applicativo chiamante.

Il metodo utilizza l'apposito servizio messo a disposizione dalla CA anch'essa passata dall'applicativo chiamante sotto forma di parametro.

Il servizio di firma digitale restituisce:

- il file firmato
- uno stato di esito dell'operazione eseguita.

In caso di errore di interfacciamento con sistemi CA: si va alla terminazione del servizio con esito ERRORE.

5.2 Interfaccia di richiamo (input)

Struttura:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:gat="http://www.csi.it/gatefire/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <gat:firmaCADESAAutomatica>  
      <attachment>
```

```
<file>cid:1384683852007</file>
<fileName>ordinativo_da_firmare.xml</fileName>
</attachment>
<caDesInput>
  <callInfo>
    <applicationCode>EENPAT</applicationCode>
    <caCode>INOCERT</caCode>
    <codiceFiscale>xxxxxxxxxxxx</codiceFiscale>
    <collocazione>010666</collocazione>
  </callInfo>
  <requiredMark>false</requiredMark>
</caDesInput>
<identity>
  <password>xxxxxx</password>
  <user>xxxxxx</user>
</identity>
</gat:firmaCADESAutomatica>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrizione delle sezioni

- **attachment:** contiene il file da firmare
- **identity:** contiene le credenziali di firma
 - *user*
 - *password*

per UANATACA contiene le credenziali di firma:

- *alias*
- *password*
- *pin*
- *otp*
- **caDesInput:**
 - *requiredMark:* indica se oltre alla firma e' necessaria anche la marcatura temporale
 - *markIdentity:* credenziali per la marca temporale (solo se requiredMark=true)
 - *callInfo:* contiene i dettagli dell'utente chiamante
 - *applicationCode* (obbligatorio, codice del verticale chiamante es. EENPAT)
 - *caCode* (INOCERT o UANATACA)
 - *codiceFiscale*
 - *collocazione* (obbligatorio identificativo ASL chiamante, es per TO5 utilizzare il codice 10205)
 - *dominio* (opzionale. necessario solo se una *collocazione* ha più domini configurati per quel tipo di firma)

Informazione di input	Riferimento (Entità.attributo)	Obbligatorio	Esempio
file da firmare	Sezione <attachment> <file>?</file> <fileName>?</fileName>	Si	
user_id (delle credenziali CA)	Sezione <identity> <user>?</user>	Si	
Password (delle credenziali CA)	Sezione <identity> <password>?</password>	S	
Pin	Sezione <identity> <pin>?</ pin >	Si Vale per UANATACA	<pin>1234</ pin >
codice CA	Sezione <caInput><callInfo> <caCode>?</caCode>	Si Vale INFOCERT	<caCode>INFOCERT</caCode>
codice applicazione chiamante	Sezione < caInput ><callInfo> <applicationCode>?</applicationCode>	Si Deve essere il codice di uno dei verticali configurati	<applicationCode>EENPAT</ap plicationCode>
codice fiscale utente	Sezione < caInput ><callInfo> <codiceFiscale>?</codiceFiscale>	Si	<codiceFiscale>BCDFGH70L01D969X</codiceFiscale>
collocazione	Sezione < caInput ><callInfo> <collocazione>?</collocazione>	Si Deve essere una delle collocazioni configurate	<collocazione>010205</collocazio ne>
dominio	Sezione < caInput ><callInfo> <dominio>?</dominio>	No Ricavato dalla configurazione e se non specificato	
richiesta marcatura	Sezione < caInput > <requiredMark>false</requiredMark>	Si sempre “false”	<requiredMark>false</requiredMa rk>

Esempio

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:gat="http://www.csi.it/gatefire/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <gat:firmaCAdESAutomatica>
      <attachment>
        <file>cid:1384683852007</file>
        <fileName>ordinativo_da_firmare.xml</fileName>
      </attachment>
      <caDesInput>
        <callInfo>
          <applicationCode>ESENPAT</applicationCode>
          <caCode>INFOCERT</caCode>
          <codiceFiscale>xxxxxxxxxxxx</codiceFiscale>
          <collocazione>010666</collocazione>
        </callInfo>
        <requiredMark>false</requiredMark>
      </caDesInput>
      <identity>
        <password>xxxxxx</password>
        <user>xxxxxxx</user>
      </identity>
    </gat:firmaCAdESAutomatica>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

5.3 Interfaccia di output con Codice esito = 0 (ok)

5.3.1 Metodo firmaCAdESAutomatica

Struttura:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns3:firmaCAdESAutomaticaResponse
xmlns:xds="http://www.openehealth.org/ipf/xds" xmlns:ns3="http://www.csi.it/gatefire/">
      <return>
        <result>
          <errorCode>0</errorCode>
        </result>
        <attachment>
          <file>file restituito in base 64<fileName>ordinativo_da_firmare.xml</fileName>
        </attachment>
      </return>
    </ns3:firmaCAdESAutomaticaResponse>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

Informazione di output	Riferimento (Entità.attributo)
codice di errore	Sezione <result> <errorCode>?</errorCode>
File firmato (contenuto e nome del file firmato)	Sezione <attachment> <file>?</file> <fileName>?</fileName>

5.4 Interfaccia di output con Codice esito <> 1 (Nok)

5.4.1 Metodo firmaCADESAutomatica

Struttura:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:firmaCadesAutomaticaResponse xmlns:ns2="http://www.csi.it/gatefire/">  
      <return>  
        <result>  
          <description>?</description>  
          <errorCode>?</errorCode>  
          <message>?</message>  
          <originalReturnCode>?</originalReturnCode>  
        </result>  
      </return>  
    </ns2:firmaCadesAutomaticaResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Informazione di output	Riferimento (Entità.attributo)
codice di errore gatefire	Sezione <result> <errorCode>?</errorCode>
descrizione dell'errore gatefire	Sezione <result> <description>?</description>
descrizione dettagliata dell'errore (se presente descrizione estesa della CA)	Sezione <result> <message>?</message>
codice di errore restituito dalla CA	Sezione <result> <originalReturnCode>?</originalReturnCode>

	GATEFIRE-GATEWAY DI FIRMA DIGITALE E REPOSITORY SPECIFICA SERVIZIO 023 APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE CADES AUTOMATICA	GATEFIRE—SER-023 Pag. 8 di 9
---	---	--

5.4.2 Codici di errore

Esempi di codici e descrizioni di errore

Status	Code	Title	Nota
100	Mancata connessione al DB	Problemi di comunicazione con il DB di Gatefire	
101	Mancata connessione alla CA	Problemi di comunicazione con la CA selezionata	
200	Parametri obbligatori mancanti	Parametri obbligatori non presenti	Il tag <message> contiene il dettaglio dei parametri in errore
201	CA selezionata non valida	La CA selezionata non è presente tra le CA gestite da Gatefire	
202	Codice Fiscale errato	Il codice fiscale non è formalmente corretto	
203	Dimensione del file non valida	Il file ha dimensione pari a zero o superiore alla dimensione massima prevista	
204	Credenziali non valide	Le credenziali fornite per la CA non sono valide	
208	Errore apposizione firma	Il servizio di apposizione della firma ha restituito un errore (con indicazione del messaggio di errore)	Errore durante la chiamata alla CA o restituito direttamente dalla CA. Il tag <originalReturnCode> contiene il codice di errore restituito dalla CA (vedi tabella successiva).
500	Errore generico	Tutti gli altri errori non esplicitamente definiti/gestiti	Il tag <message> contiene il dettaglio dell'errore (es problemi di rete, filesystem, ecc.)

Esempi di codici di errore restituiti dalla CA

CA	Codice	Descrizione
Infocert	PRS-0000	Errore sconosciuto
	PRS-0001	Formato del pin errato, deve essere numerico e di 8 cifre
	PRS-0002	L'alias fornito non ha un certificato valido
	PRS-0003	L'alias fornito è bloccato per troppi tentativi di inserimento pin errati
	PRS-0005	L'alias fornito ha il certificato scaduto
	PRS-0006	OTP non specificato
	PRS-0007	Parametri mancanti
	PRS-0008	Errore di comunicazione con il server di firma
	PRS-0010	L'alias fornito non ha un nessun certificato in stato evaso
	PRS-0011	L'alias o pin errati
	PRS-0012	Tipologia di firma errata
	PRS-0014	Non è stato fornito il pin

	PRS-0015	Errore interno del server di firma
	PRS-0016	L'OTP inserito non è corretto
	PRS-0018	Pin errato
	PRS-0019	Alias non trovato
	PRS-0020	Errore durante la ricerca dell'alias
	PRS-0021	Errore durante la generazione della marca
	PRS-0024	Errore durante l'upload del file
	PRS-0027	Il content type del file inviato non è corretto
Uanataca	401	Utente non autorizzato
	422	Request errata

5.5 Tipologie di interfaccia richieste

È previsto l'interfacciamento verso i seguenti sistemi:

- CA Infocert
- CA Uanataca